



Probrisa

CONECTORES DESARMABLES

ESPECIFICACIONES DE CONECTORES DE CADENA:

the Crosby[®] group,
INC.

- Acero de Aleación Grado 100, Templado y Revenido. Forjados en Caliente.
- Probados Individualmente a 2 1/2 veces la carga límite de trabajo. Cada Eslabón tiene su certificación individual de prueba.
- Sistema de Seguridad que permite ensamblar y desensamblar fácilmente, no se requieren herramientas especiales.
- Carga de Rotura: 4 veces la Carga de Trabajo.

CONECTOR DESARMABLE A-1337 "CROSBY" - USA



Grillete Desarmable A-1337

Código Artículo	Diámetro Cadena (pulg.)	Carga Límite de Trabajo- Wll (lbs.)	Dimensiones Interiores Largo (pulg.)	Dimensiones Interiores Ancho (pulg.)
1015109	1/4"	4,300	1.88	0.63
1015118	5/16"	5,700	2.18	0.66
1015127	3/8"	8,800	2.53	0.85
1015136	1/2"	15,000	3.44	1.09
1015145	5/8"	22,600	4.13	1.38
1015154	3/4"	35,300	4.62	1.62
1015163	7/8"	42,700	5.46	2.00
1015172	1"	59,700	5.98	2.25

No te conformes
con menos



www.probrisa.com

ventas@probrisa.com

ESPECIFICACIONES:

- Acero de Aleación, Grado 80, Templado y Revenido.
- Cumple con las normas Europeas EN1677-4 y la norma Alemana Berufsgenossenschaft H94.
- Productos Fabricados 100% en Francia.
- Carga de Rotura: 4 veces la Carga de Trabajo (WLL).

EXCEL

Lifting Fittings
Accessoires de Levage

- **APLICACIONES RECOMENDADAS:** Diseñados para unir Ganchos, Eslabones Maestros u otros accesorios a los extremos de las cadenas. El CONECTOR CO, es una alternativa más compacta al CONECTOR MJ para las mismas aplicaciones.

CONECTOR DESARMABLE MJ "EXCEL" - FRANCIA.



Código Artículo	Diámetro Cadena (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (Kgs)	Dimensiones Interiores	
			Largo (mm)	Ancho (mm)
EXCEL-MJ7/8J	5/16	2,000	54	20
EXCEL-MJ10J	3/8	3,150	63	25
EXCEL-MJ13J	1/2	5,300	84	30
EXCEL-MJ16J	5/8	8,000	104	36

CONECTOR DESARMABLE CO "EXCEL" - FRANCIA.



Código Artículo	Diámetro Cadena (plgs)	Carga Límite de Trabajo WLL (Kgs)	Dimensiones Interiores	
			Largo (mm)	Ancho (mm)
EXCEL-CO10J	3/8	3,150	41	31
EXCEL-CO13J	1/2	5,300	54	40