



Probrisa

## DESTORCEDORES Y SACAVUELTAS CROSBY

### ESPECIFICACIONES:

- Equipado con un cojinete de empuje de rodillo.
- Diseñados para giros frecuentes bajo Carga.
- Todos los destorcedores son probados individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo y certificados.
- Todas las quijadas vienen con pernos, tuercas y chavetas de dos patas.
- Carga de Rotura: 5 veces la Carga de Trabajo.

the Crosby<sup>®</sup> group, inc.

#### DESTORCEDORES S-2 "CROSBY" - USA



Destorcedor S-2

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Diámetro del Pin (pulg.)	Peso c/u (lbs.)
297226	5/8"	5,000	0.88	13.69
297422	3/4"	8,500	1.00	26.16
297627	7/8"	10,000	1.50	45.75
297823	1"	15,000	1.50	62.75

#### DESTORCEDORES S-5 "CROSBY" - USA



Destorcedor S-5

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Diámetro del Pin (pulg.)	Peso c/u (lbs.)
297253	5/8"	5,000	1.28	11.30

No te conformes con menos



[www.probrisa.com](http://www.probrisa.com)

[ventas@probrisa.com](mailto:ventas@probrisa.com)

## ESPECIFICACIONES:

- Galvanizados por inmersión en caliente. Forjados, Templados y Revenidos.
- Carga de Rotura: 5 veces la Carga de Trabajo.

**the Crosby<sup>®</sup> group, inc.**



Sacavueltas G-402

### SACAVUELTAS G-402 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Tamaño (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Peso c/u (lbs.)
1016055	3/8"	2,250	0.71
1016073	1/2"	3,600	1.32
1016091	5/8"	5,200	2.49
1016117	3/4"	7,200	4.02
1016135	7/8"	10,000	6.25
1016153	1"	12,500	8.95
1016199	1 1/4"	18,000	16.37
1016215	1 1/2"	45,200	45.79



Sacavueltas G-403

### SACAVUELTAS G-403 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Tamaño (pulg.)	Carga Límite de Trabajo - WLL (kgs)	Peso c/u (lbs.)
1016572	1 1/4"	18,000	15.75
1016590	1 1/2"	45,200	54.75