



Probrisa

FALSAS
MALLAS

ESPECIFICACIONES:

- Acero Galvanizado, Forjado, Templado y Revenido.
- Remaches integrales unen las dos mitades. Después de hacer las conexiones, los remaches deben de ser martillados hasta aplastarlos.
- Carga de Rotura: 4 veces la Carga de Trabajo.

the Crosby group, inc.



PEERLESS
INDUSTRIAL GROUP

PEERLESS - O - JEANNETTE

FALSAS MALLAS G-335 "CROSBY" - USA.



Falsas Mallas
G-335

Código Artículo	Diámetro Cadena (pulg.)	Carga de Trabajo (lbs.)	Dimensiones Interiores	
			Largo (pulg.)	Ancho (pulg.)
1013156	3/8"	2,750	1.13	0.56
1013192	1/2"	4,750	1.47	0.66
1013236	5/8"	7,250	1.81	0.78
1013254	3/4"	10,250	2.13	0.94
1013272	7/8"	12,000	2.50	1.13
1013290	1"	15,500	2.75	1.25

No te conformes
con menos



www.probrisa.com

ventas@probrisa.com

FALSAS MALLAS PERA "ACCO/PEERLESS" - USA.

Código Artículo	Diámetro Cadena (pulg.)	Carga de Trabajo (lbs.)	Dimensiones Interiores	
			Largo (pulg.)	Ancho (pulg.)
520-5634	3/8"	2,250	2.75	0.56 / 0.78
520-5834	1/2"	4,500	3.13	0.72 / 1.00



Falsas Mallas
G-334

FALSAS MALLAS G-334 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Diámetro Cadena (pulg.)	Carga de Trabajo (lbs.)	Dimensiones Interiores	
			Largo (pulg.)	Ancho (pulg.)
1013478	5/8"	5,000	2.75	0.81 / 1.13
1013496	3/4"	7,100	3.13	1.00 / 1.25
1013511	7/8"	9,600	3.69	1.25 / 1.50