



## GANCHOS IZAJE

### ESPECIFICACIONES:

- El diseño adecuado, una forja cuidadosa, y templado y revenido controlados a precisión, dan máxima resistencia sin peso ni volumen excesivos.
- Nuevo diseño de sección transversal que mejora el desempeño en general.



- Índice de fatiga hasta 20.000 ciclos a 1 1/2 veces la carga límite de trabajo.
- **CARGA DE ROTURA:** 5 veces la Carga de Trabajo.

#### GANCHO DE IZAJE G-320C/S-320A "CROSBY" - USA.



Ganchos Izaje  
G-320C/S-320A

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo WLL (Kgs)	Código Seguro	Diámetro Ojo (plg.)
1022208	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	750	D	0.36
1022219	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	1,000	F	0.42
1022230	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	1,500	G	0.55
1022241	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	2,000	H	0.58
1022249	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	3,000	I	0.72
1022262	ACERO AL CARBONO GALVANIZADO	5,000	J	0.90
1022397	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	2,000	G	0.55
1022406	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	3,000	H	0.58
1022419	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	5,000	I	0.72
1022430	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	7,000	J	0.90
1022441	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	11,000	K	1.11
1022452	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	15,000	L	1.27
1022465	ACERO DE ALEACION COLOR DORADO	22,000	N	1.56

No te conformes  
con menos



[www.probrisa.com](http://www.probrisa.com)

[ventas@probrisa.com](mailto:ventas@probrisa.com)

## GANCHOS CORREDIZOS

- Acero de Aleación Forjado, Templado y Revenido.
- **CARGA DE ROTURA:** 5 veces la Carga de Trabajo.



Gancho A-350N

### GANCHO CORREDIZO PARA CABLE A-350N "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (lbs.)	Diámetro Cable (pulg.)
1011752	ACERO DE ALEACION COLOR ROJO	8,200	3/4"
1028177	ACERO DE ALEACION COLOR ROJO	15,000	7/8" - 1"



## GANCHOS PELICANO

- Acero de Aleación Forjado, Templado y Revenido.
- El cuello recto y profundo facilita el manejo eficiente de las planchas planas o de piezas cilíndricas grandes.
- **CARGA DE ROTURA:** 4 veces la Carga de Trabajo.



Gancho Pelicano A-378

### GANCHO PELICANO A-378 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (lbs.)	Peso (pulg.)
1028024	GANCHO SIN MANILLA	7,500	6.44



## GANCHOS GIRATORIOS

- El diseño adecuado, una forja cuidadosa, y templado y revenido controlados a precisión, dan máxima resistencia sin peso ni volumen excesivos.
- **CARGA DE ROTURA:** 5 veces la Carga de Trabajo.



### GANCHOS GIRATORIOS S-322AN/S-322CN "CROSBY" - USA.



Ganchos Giratorio  
S-322CN/AN

Código Artículo	Descripción	Carga Límite de Trabajo - WLL (lbs.)	Diámetro Ojo (pulg.)
1048804	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	1,000	0.38
1048831	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	3,000	0.63
1048837	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	5,000	0.75
1048854	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	7,000	1.00
1048865	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	11,000	1.13
1048877	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	15,000	1.25
1048886	ACERO DE ALEACION COLOR <b>DORADO</b>	22,000	1.50

## SEGUROS DE GANCHOS

### SEGUROS DE GANCHO S-4320 "CROSBY" - USA.



Seguros para Ganchos  
Serie 319/320/322/339/1320

Código Artículo	Código de Seguro
1096325	D
1096374	F
1096421	G
1096468	H
1096515	I
1096562	J
1096609	K
1096657	L
1096704	N