



Probrisa

PRENSACABLES CROSBY

ESPECIFICACIONES:

- Las Grapas Crosby RED U-BOLT cumplen o exceden las normativas ASME B30.26.
- Las bases de las Grapas son Forjadas y llevan impreso el código de trazabilidad PIC.
- Todas las Grapas son Galvanizadas para resistir la acción corrosiva y oxidante.
- Basado en la carga de ruptura de cable de acero, las Grapas CROSBY tienen una eficiencia del 80% para tamaños de 1/4" a 7/8" y 90% de 1" en adelante.

the Crosby group, inc.



Grapa G-450

GRAPAS G-450 "CROSBY" - USA.

Código Artículo	Diámetro del Cable (plgs)	Cantidad Mínima de Grapas	Largo de Cable a Doblar (plgs)	Torsión (lbs-pie)
1010015	1/8"	2	3.25	5
1010051	1/4"	2	4.75	15
1010079	5/16"	2	5.25	30
1010097	3/8"	2	6.50	45
1010113	7/16"	2	7.00	65
1010131	1/2"	3	11.50	65
1010159	9/16"	3	12.00	95
1010177	5/8"	3	12.00	95
1010195	3/4"	4	18.00	130
1010211	7/8"	4	19.00	225
1010239	1"	5	26.00	225
1010257	1 1/8"	6	34.00	225
1010275	1 1/4"	7	44.00	360
1010319	1 1/2"	8	54.00	360

No te conformes con menos



www.probrisa.com

ventas@probrisa.com