



EPP*
**Trabajo en
Altura**

ANCLAJES

ESPECIFICACIONES:

- La fuerza máxima desarrollada en cada anclaje estructural, en la terminación o en los intermedios, es **1300 daN**. Estas piezas están especificadas para una carga de ruptura de **2600 daN**, para los anclajes de virajes la fuerza máxima desarrollada es de **1400 daN** y la carga de rotura de la pieza es **2800 daN**.



APLICACIONES RECOMENDADAS:

Dispositivos de anclaje para usar con la línea de vida permanente horizontal con monocable. Estas partes solo pueden garantizar su función de seguridad anticaidas en asociación con los demás equipos de protección conectados que constituyen el sistema integral anticaidas.

ANCLAJES MARCA TRACTEL

CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)*
LIV - TRAV - 87368	Anclaje para poste	104 x 40 x 4 mm
LIV - TRAV - 87358	Anclaje para pared	170 x 85 x 55 mm
LIV - TRAV - 66978	Anclaje curvo de 90 grados	198.5 x 198.5 mm
LIV - TRAV - 664488	Cancamo Aluminado	57 x 130 x 58 mm
LIV - TRAV - 66868	Anclaje Intermedio	60x 80 x 80 mm

*L (Largo), A (Ancho), E (Espesor)



LIV - TRAV - 87358



LIV - TRAV - 87368



LIV - TRAV - 66978



LIV - TRAV - 664488



LIV - TRAV - 66868

*No te conformes
con menos*



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com