

DISPOSITIVO DETENCIÓN DE CAÍDA



Detención en
caída libre



Plataforma de
trabajo elevada



Restringir en
lugar de trabajo



Posición en
lugar de trabajo



Especificaciones

- ✓ Material: ACERO
- ✓ El dispositivo viene marcado con:
 - Normativa EN353-2:2002
 - Fecha de manufactura

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Dispositivo para sujetarse con cuerdas.
- ✓ Detención de caída, sirve para posicionarse en el lugar de trabajo o para restricción evitando acercarse a bordes elevados.
- ✓ PROBRISA puede armar su línea de vida para poscionamiento de trabajo. Consulte con el asesor.

Código Artículo	Descripción	Diámetro de cuerda (mm)	Peso (g)	MBL (kN)
LIV-RTC-570033	Dispositivo detención de Caída	Ø 14 - 16	424	16

NOTA: 1kN (masa) = 101.97 Kg



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com



093 971 3147

No te conformes
con menos



Síguenos





Especificaciones

- ✓ Material de acero aleado
- ✓ Certificado bajo estándar EN 353-2-2002 y ANSI Z359.15 2014

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Agarre con cuerda, es parte del Sistema Personal de Caídas o restricción de área.
- ✓ Utilizado para inspecciones, trabajos en edificios, mantenimiento, minería, limpieza de ventanas.
- ✓ Diseño tipo bisagra, puede colocarse o quitarse de la línea de vida en cualquier lugar de la cuerda.

(*) Carga Nominal, capacidad de servicio (usuario incluyendo sus herramientas).

Código Artículo	Descripción	Diámetro de cuerda (mm)	Peso (g)	(*) Capacidad (Kg)
LIV-RTC-570034	Dispositivo detención de Caída	Ø 16	458	140