

DISPOSITIVO RETRÁCTIL

K KRUNTEC



Retráctil - Dispositivo SRL (Self Retracting Lifeline)

CERTIFICACION: CE EN360-2002

Especificaciones

- ✓ Carcasa ABS de alta resistencia.
- ✓ Mosquetón giratorio de Aluminio.
- ✓ Cáncamo superior giratorio en acero inoxidable.
- ✓ Mango de goma ergonómico.
- ✓ Sistema de amortiguador interno 2 tiempos.
- ✓ Distancia máxima de detención: 1.37 m.

Aplicaciones recomendadas

Es un dispositivo de seguridad utilizado en sistemas de protección contra caídas. Su característica principal es que permite que la correa sintética se extienda y retraiga automáticamente mientras el trabajador se mueve. En caso de caída, el SRL detecta el aumento repentino en la velocidad y se bloquea deteniendo la caída de manera controlada.

Código Artículo	Descripción	Longitud de Trabajo (m)	Ancho de cinta (mm)	Resistencia Estática (kN)	Peso (kg)
LIV-TRRT-75389	Retráctil Cinta Dyneema.	2	20	15	1.65

NOTA: 1kN (masa) = 101.97 Kg



Retráctil - Dispositivo SRL (Self Retracting Lifeline)

CERTIFICACION: CE EN360-2002

Especificaciones

- ✓ Conexiones: (1) Mosquetón de aluminio giratorio; (1) Mosquetón de aluminio sin giro.
- ✓ Ambos mosquetones autobloqueables.
- ✓ Norma: CE EN360-2002
- ✓ Resistencia estática: $\geq 12\text{kN}$
- ✓ Fuerza dinámica de impacto: $< 6\text{ kN}$
- ✓ (*) Carga Nominal, capacidad de servicio (usuario incluyendo sus herramientas).
- ✓ Distancia de detensión: $< 2\text{ metros}$

Aplicaciones

Se utiliza en metalurgias, construcciones de ingeniería. En general, tareas realizadas a gran altura como barcos, comunicaciones y puentes.

Este producto es solo parte de un sistema de protección de caída. Consulte con su asesor en PROBRISA para los productos complementarios.

Código Artículo	Descripción	Largo de extensión (m)	Diámetro del cable (mm)	(*) Capacidad (Kg)	Peso (Kg)
LIV-TRRT-75320	Retráctil Kruntec de cable	20.0 $\pm$ 0.2	5	100	11,62