

ESLINGAS DE ANCLAJE Y ANTITRAUMA



ESLINGA PARA ANCLAJE

Conforme al Estándar de Seguridad ANSI Z359.18-2017



Detención en caída libre



Plataforma de trabajo elevada

Especificaciones

- ✓ (1) D-Ring.
- ✓ (1) Anillo corredizo.
- ✓ Eslinga de poliéster.

Aplicaciones recomendadas

- ✓ Usando la eslinga en configuración "enlazada" o "chocker" podemos obtener un anclaje en elementos como estructuras, barras de refuerzo, estanterías de tuberías. Debe asegurarse que la estructura sea capaz de soportar 5000 libras.
- ✓ Peso máximo de usuario incluido las herramientas: 140 kg
- ✓ Solo puede ser usado por una persona.

Código Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Color	MBL (lb)
LIV-ESS-900002	910	75	negro/amarillo	5000



El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.



www.probrisa.com
ventas@probrisa.com



093 971 3147

No te conformes
con menos



Síguenos





ESLINGA DE SUSPENSIÓN ANTI-TRAUMA

Especificaciones

2 piezas tipo fundas con cremallera que permite un despliegue sencillo y rápido.

Aplicaciones recomendadas

La Correa de Seguridad para Traumatismos con Suspensión permite al trabajador, que está suspendido, pararse en su arnés y aliviar la presión que se aplica a las arterias y venas alrededor de la parte superior de las piernas.

Código Artículo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Color	MBL (lb)
LIV-EST-800100	1,050 - 1,200	20	negro/blanco	5000



El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.