ESLINGAS PARA LÍNEAS DE VIDA

KRUNTEC

Eslinga simple plana

ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (LÍNEA DE VIDA DEL ARNÉS)

CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.13-2013

ANSI Accredited Certification Program

Detención en caída libre

Plataforma de trabajo elevada

Eslinga doble plana

Especificaciones

- Material 100% Polyester.
- Ancho de absorbedor de energia: 45 mm.
- Ancho de la eslinga: 30 mm.
- Normativa RTE INEN (1R).

Aplicaciones recomendadas

Detensión en caída libre.

Utilizada como componente de detención de caída para conectar un arnés de seguridad a un punto de anclaje o línea de vida.

Código Artículo	Descripción	Largo (m)	Color	Herrajes para enganche	MBL (kN)
LIV-EDS-300229	Eslinga simple plana	1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring. (1) Gancho para andamio o anclaje.	23
LIV-ESD-300212	Eslinga doble plana	1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring. (2) Gancho para andamio o anclaje.	23

NOTA: 23 kN en términos de masa = 2345.35 Kg

ESLINGA TUBULAR CON CORREA ELÁSTICA (LÍNEA DE VIDA DEL ARNÉS)

CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.13-2013

Detención en caída libre

Plataforma de trabajo elevada

Especificaciones

- Material 100% Polyester.
- Correa elástica de 50 mm.
- Absorvedor de energía IPC.

Aplicaciones recomendadas

Detensión en caída libre.

Utilizada como componente de detención de caída para conectar un arnés de seguridad a un punto de anclaje o línea de vida.

Preferida en sector Oil&Gas y Energético.

Código Artículo	Descripción	Largo (m)	Color	Herrajes para enganche	MBL (kN)
LIV-ESD-300213	Eslinga doble tubular	1.38 - 1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring (1) Gancho para andamio o anclaje	23

NOTA: 23 kN en términos de masa = 2345.35 Kg