ESLINGAS PARA LÍNEAS DE VIDA







Eslinga simple plana

ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (LÍNEA DE VIDA DEL ARNÉS)


CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.13-2013







Especificaciones





✓ Ancho de la eslinga: 30 mm.

✓ Normativa RTE INEN (1R).



Eslinga doble plana

Aplicaciones recomendadas

Detensión en caída libre.

Utilizada como componente de detención de caída para conectar un arnés de seguridad a un punto de anclaje o línea de vida.

Código Artículo	Descripción	Largo (mm)	Color	Herrajes para enganche	MBL (kN)
LIV-EDS-300229	Eslinga simple plana	1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring.(1) Gancho para andamio o anclaje.	23
LIV-ESD-300212	Eslinga doble plana	1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring. (2) Gancho para andamio o anclaje.	23

NOTA: 23 kN en términos de masa = 2345.35 Kg











ESLINGA TUBULAR CON CORREA ELÁSTICA (LÍNEA DE VIDA DEL ARNÉS)

CERTIFICACIÓN: ANSI Z359.13-2013







Especificaciones

- ✓ Material 100% Polyester.
- ✓ Correa elástica de 50 mm.
- ✓ Absorvedor de energía IPC.

Aplicaciones recomendadas

Detensión en caída libre.

Utilizada como componente de detención de caída para conectar un arnés de seguridad a un punto de anclaje o línea de vida.

Preferida en sector Oil&Gas y Energético.

Código Artículo	Descripción	Largo (mm)	Color	Herrajes para enganche	MBL (kN)
LIV-ESD-300213	Eslinga doble tubular	1.38 - 1.8	Naranja/Gris	(1) Gancho al D-Ring(1) Gancho para andamio o anclaje	23

NOTA: 23 kN en términos de masa = 2345.35 Kg









