

GRILLETES Y PRENSACABLES ORANGE PIN

GRILLETE ORANGE PIN TIPO LIRA (Tipo perno roscable)

Especificaciones

- ✓ Conforme a requerimientos de US Fed Spec RR-C2710. Type IVA Grade A, Class
- ✓ Cuerpo acero grado 6. Forjado Templado y revenido. Pin de aleación
- ✓ Carga máxima 6 veces la Carga Límite de Trabajo
- ✓ Galvanizado Hot Dip acorde a ASTM A153.
- ✓ Test Report del fabricante con estandar ASME B30-26



Código Artículo	Diámetro (pulgada)	Diámetro Pin (pulgada)	Carga Límite de Trabajo WLL (Ton)
GC-M209-0375	3/8"	0.44	1.00
GC-M209-0500	1/2"	0.62	2.00
GC-M209-0625	5/8"	0.75	3.25
GC-M209-0750	3/4"	0.87	4.75
GC-M209-0875	7/8"	0.98	6.50
GC-M209-1000	1"	1.1	8.50

PRENSACABLE BASE FORJADA ORANGE PIN

Especificaciones

- ✓ Galvanizado Hot Dip acorde a ASTM A153.
- ✓ Test Report del fabricante con estandar ASME B30-26.



Código Artículo	Ø cable (pulgadas)	Cantidad Mínima de grapas	Largo de Cable a doblar (plg)	Torsión (lbs-pies)
PC-M450-0250	1/4"	2	4.75	15
PC-M450-0312	5/16"	2	5.25	30
PC-M450-0375	3/8"	2	6.50	45
PC-M450-0500	1/2"	3	11.50	65
PC-M450-0625	5/8"	3	12.00	95

TEMPLADOR OJO-HORQUILLA C/TUERCA

TEMPLADOR OJO - HORQUILLA C/TUERCA

Aplicaciones recomendadas

Sostener postes, tensarlos, apoyo para estabilizar estructuras.

Especificaciones

- ✓ Conforme a requerimientos de US Fed Spec FF-T-791b. Type 1, Clase 5. ASTM1145
- ✓ Material: Acero Carbon 1045
- ✓ Factor de seguridad 5:1
- ✓ Galvanizado Hot Dip conforme ASTM A 153
- ✓ Conformidad con ASME B 30.26
- ✓ Carga de Prueba 2 veces su WLL
- ✓ Ojo ovalado minimiza la tensión del ojo
- ✓ Se pueden usar solamente en aplicación de tracción recta o en línea



Código Artículo	Dimensiones A x B (pulgadas)	Carga Límite de Trabajo WLL (libras)	Peso (libras)
TC-M225-0375	3/8" x 6"	1,200	0.8
TC-M225-0500	1/2" x 6"	2,200	1.51
TC-M225-0625	5/8" x 6"	3,500	2.35
TC-M225-0750	3/4" x 9"	5,200	4.75
TC-M225-1000	1" x 12"	10,000	11.2

