

# DESTORCEDORES Y SACAVUELTAS CROSBY

## ESPECIFICACIONES

- ✓ Equipado con un cojinete de empuje de rodillo.
- ✓ Diseñados para giros frecuentes bajo Carga.
- ✓ Todos los destorcedores son probados individualmente a 2 veces la carga límite de trabajo y certificados.
- ✓ Todas las quijadas vienen con pernos, tuercas y chavetas de dos patas.
- ✓ Carga de Rotura: 5 veces la carga de trabajo.

theCrosbygroup®



Destorcedor S-2

### DESTORCEDORES S-2 "CROSBY" - USA

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulgada)	Diámetro del Pin (pulgada)	Carga Límite de Trabajo-WLL (kg)	Peso c/u (lb)
297226	5/8"	5 000	0.88	13.69
297422	3/4"	8 500	1.00	26.16
297627	7/8"	10 000	1.50	45.75
297823	1"	15 000	1.50	62.75



Destorcedor S-5

### DESTORCEDORES S-5 "CROSBY" - USA

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulgada)	Carga Límite de Trabajo-WLL (kg)	Diámetro del Ojo (pulgada)	Peso c/u (lb)
297253	5/8"	5 000	1.28	11.30



Destorcedor S-4

### DESTORCEDORES S-4 "CROSBY" - USA

Código Artículo	Diámetro del Cable (pulgada)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)	Diámetro del Pin (pulgada)	Diámetro del Ojo (pulgada)	Peso c/u (lb)
297244	5/8"	5 000	1.28	0.88	12.33

## ESPECIFICACIONES

- ✓ Galvanizados por inmersión en caliente.  
Forjados, templados y revenidos.
- ✓ Carga de rotura: 5 veces la carga de trabajo.

theCrosbygroup®



Sacavueltas G-402

### SACAVUELTAS G-402 "CROSBY" - USA

Código Artículo	Tamaño (pulgada)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)	Peso c/u (lb)
1016055	3/8"	1020	0.71
1016073	1/2"	1633	1.32
1016091	5/8"	2358	2.49
1016117	3/4"	3265	4.02
1016135	7/8"	4535	6.25
1016153	1"	5669	8.95
1016199	1 1/4"	8164	16.37
1016215	1 1/2"	20500	45.79



Sacavueltas G-403

### SACAVUELTAS G-403 "CROSBY" - USA

Código Artículo	Tamaño (pulgada)	Carga Límite de Trabajo WLL (kg)	Peso c/u (lb)
1016572	1 1/4"	8164	15.75
1016590	1 1/2"	20502	54.75