

ESLINGA TIPO "Y" DE DOS RAMALES



ESPECIFICACIONES

- ✓ Fabricada de cinta 100% Poliéster de 25mm de ancho.
- ✓ Largo ajustable.
- ✓ 1 Gancho D-Ring apertura de 19mm y 2 Ganchos con apertura 65mm.
- ✓ Sin amortiguador.

APLICACIONES

- ✓ Restricción de movimiento.
- ✓ Posicionamiento de trabajo.
- ✓ Evita que el trabajador llegue al borde.
- ✓ Necesaria cuando la distancia libre requerida debajo del punto de anclaje es menor a 5.6 metros.
- ✗ No está diseñado para detener caídas.
- ✗ No cumple función de absorción de energía.
- ✗ No debe usarse como sistema anticaídas.

NORMAS ASOCIADAS

- ✓ ANSI Z359 (solo como restricción, no como detención).
- ✓ EN 358 (posicionamiento / restricción).

Código Artículo	Descripción	Largo (m)	Color	Código de Mosqueton	MBL (kN)
LIV-ESP-221966	Eslinga Posicionamiento Y 2 ramales 1" x 1.8m. Mosquetones combinados (1) 19 mm + (2) 65mm.	1.4 ~ 1.8	Violeta	LIV-MOG-520011 LIV-TRCO-31772	23